

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 43-22



(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	<b>MIDA LIGHT S</b> <b>MIDA LIGHT G</b>	
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:	Bituminė lakštinė ritininė danga skirta naudoti kaip apatinis sluoksnis (paklotas). Montuojama naudojant šaltą arba karštą bitumo mastiką, galima tvirtinti mechaniškai. Stogams ir kitų inžinerinių konstrukcijų hidroizolacijai. Netinka naudojimui vienu sluoksniu.	
3. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	Sistema 2+	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	<b>UAB "Mida LT"</b> , Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Darnusis standartas:	LST EN 13707:2005+A2:2010	
6. Notifikuotoji įstaiga <b>Bureau Veritas Italia SPA</b> (identifikacinis Nr. 1370)	atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041	
<b>7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės</b>		
<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Išorinis ugnies poveikis	F <sub>ROOF</sub> *	EN 13501-5+A1
Degumas	E klasė	EN 13501-1+A1
Nepralaidumas vandeniui	atitinka	EN 1928 (B metodas)
Mechaninis atsparumas:		
atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	400 N/50mm (- 150 N/50mm) / 300 N/50mm (- 150 N/50mm)	EN 12311-1
santykinis pailgėjimas (išilgine/ skersine kryptimis)	4 % (-2 abs.) / 4 % (-2 abs)	EN 12311-1
atsparumas plėšimui vinimi	60 N (- 30 N)	EN 12310-1
Lankstumas	0 °C	EN 1109
Atsparumas nutekėjimui	≥ 90°C	EN 1110
Vandens garų pralaidumas	μ = 20000	EN 13707 5.2.9p.
Pavojingos medžiagos	medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

\* Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyr. technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2022 03 01

(išdavimo vieta ir data)



