

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. 43-22

(Vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 9. Märtsi 2011 MÄÄRUSELE (EL) nr 305/2011)

1. Tootetüübi ainulaadne identifitseerimiskood	MIDA LIGHT S MIDA LIGHT G	
2. Ehitustoote kavandatud kasutus või kasutused	bitumena plêves membrāna, kas paredzēta pielietošanai ar aukstu līmi vai karstu bitumena mastiku, to var stiprināt arī mehāniski	
3. Hindamis- ja kontrollisüsteem või -süsteemid	süsteem 2+	
4. Tootja nimi ja kontaktaadress	UAB Mida LT Gamyklos g. 19, LT-96155 Gardzdai, Leedu Tel: + 370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Ühtlustatud standard	EN 13707:2004+A2:2009	
6. Teavitatud asutus Bureau Veritas Italia SPA (tunnusnr 1370)	Tegi esmase tehase ja tootmise sisekontrolli hindamise ning tehase tootmisohje pideva järelevalve, hindamise ja heakskiitmise süsteemi 2+ kohaselt ning andis välja EÜ tehase tootmisohje sertifikaadi 1370-CPR-0041	
7. Deklareeritud toimivus		
Olulised omadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Toimivus välise tulega	FROOF(t1)	EN 13501-5+A1
Reageerimine tulega	class E	EN 13501-1+A1
Veepidavus	Läbis	EN 1928 (B method)
Mehaaniline takistus:		
tõmbetugevus (pikisuunas/ põikisuunalis)	400 N/50 mm (±150 N/50mm) / 300 N/50 mm (±150 N/50mm)	EN 12311-1
Venivus (pikisuunad/ põikisuunas)	4 % (±2 abs) / 40 % (±20 abs)	EN 12311-1
Naelavarre rebimistakistus	60 N (±30 N)	EN 12310-1
Voolutakistus kõrgendatud temperatuuril	≥ 90 °C	EN 1110
Veeauru läbilaskvuse omadused	μ = 20000	EN 1931+AC
Ohtlike ainete eraldumine	toode ei sisalda ohtlikke materjale	

*Vt välise tuletundlikkuse klassifikatsiooniaruandeid.

Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud tulemuslikkusega punktis 7.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 näidatud tootja vastutusel

Allkirjatanud Mida LT poolt:

Peatehnoloog Živilė Paulauskaitė

(nimi ja ametikoht)

Gargzdai, 20.02.2023

(väljaandmise koht ja kuupäev)

